

PASOS PARA PURGAR LA BOMBA DE INYECCIÓN DIÉSEL

1

Incorpora el producto de limpieza sobre el tanque de combustible del coche.

2

Accede a las líneas del carburante y copas del combustible. Los inyectores están a la vista.

3

Asegúrate de abrir la válvula de corte de combustible soltando el torque con una llave.

4

Sitúa el módulo de control del motor en la posición de la falta de carburante y acciona el motor.

5

Una vez expulsado todo el aire y estar seguro, aprieta el perno.

6

Vuelve a instalar, si procede, la tapa de la válvula extraída y comprueba el funcionamiento.

VENTAJAS DE PURGAR LA BOMBA DE INYECCIÓN DIÉSEL

01.

Aumentará el rendimiento del motor

Se eliminan las burbujas de aire y los contaminantes en el sistema de gasolina, haciendo el funcionamiento del motor más suave y eficiente



02.

Disminuirá el consumo de combustible

Una bomba de inyección purgada adecuadamente garantiza que el combustible se distribuya de manera uniforme y precisa en el motor.



03.

Se incrementará la vida útil

La acumulación de aire y contaminantes en la bomba de inyección puede causar desgaste prematuro y daños en sus componentes. Purgándola no lo observaremos.



04.

Se reducirán las emisiones

Si está en perfectas condiciones, y el motor diésel bien ajustado, la emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas dañinas será mucho menor.

